

ECOmat

Peinture mate Intérieur/Extérieur

DEFINITION

Peinture mate à base de dispersion aqueuse acrylique modifiée, charges opacifiantes et additifs appropriés.

DESTINATION

Finition sur tous supports exempts de plastifiant (plâtre, stuc, béton, ...).
Peinture pour Intérieur/Extérieur.

PROPRIÉTÉS

- . Bonne opacité
- . Facilité d'application
- . Bon rendement

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Blanc
Aspect	Lisse Mat
Densité	1,46 + 0,05
Viscosité	2400 + 600 cP
Point Eclair	Non inflammable
Temps de Séchage	Sec au toucher: 30 minutes Recouvrable: 4 heures
Outils	Brosse, rouleau ou pistolet
Dilution	Eau
Nettoyage	Eau
Rendement Théorique	7 – 9 m ² /L/couche
COV	Valeur limite UE (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 30 g/l COV.

PREPARATION

Les supports doivent être sains, secs et propres exempt d'humidité, de graisse ou de poussière.
Appliquer une impression ou un fixateur adéquat.

APPLICATION

Application en 2 à 3 couches:
- La 1ère couche diluée jusqu'à 10%;
- Les suivantes jusqu'à 5% au maximum.

RECOMMANDATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

24 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.
